

Pannello acustico Pixel

Elegante soluzione modulare per la correzione acustica



Funzionalità

Il prodotto è studiato per la correzione acustica degli ambienti e per la riduzione del riverbero ai fini di incrementare il comfort acustico.

I pannelli sono disponibili in diverse colorazioni e spessori e garantiscono ottimi valori di assorbimento acustico specialmente alle frequenze medio-alte (500-2000 Hz).

Il loro utilizzo, combinato a un buon progetto, consente di creare un ambiente in cui suonare ed ascoltarsi possa diventare veramente un piacere.

Utilizzo

Premesso che l'acustica di ogni locale meriterebbe uno studio dedicato, possiamo stilare alcune regole di massima per ridurre il problema del riverbero in una comune sala prove: i pannelli vanno applicati sul 50% della superficie da trattare (pareti e soffitto). Alternando i pannelli a spessori differenziati e mantenendoli a una distanza di almeno 1cm uno dall'altro, si ha una resa migliore legata ad una notevole riduzione del riverbero.

Applicazione

La posa è molto semplice. Utilizzando il collante in dotazione disegnare con la colla le diagonali del pannello e ripercorrere il perimetro del pannello stesso mantenendo un offset di circa 3/4 cm dal bordo.

Appoggiare il pannello alla parete e fare pressione per meno di un minuto.

È consigliato disegnare uno schema di posa prima di iniziare l'applicazione.



Tutti i nostri prodotti offrono il meglio del design Italiano

Pannello acustico Pixel

Elegante soluzione modulare per la correzione acustica



Coefficiente di assorbimento acustico (media: α_w 0.7-0.95)

Hertz	250	500	1000	2000	4000
α_s	0.25	0.62	0.73	0.98	0.96

Articoli disponibili e ordinabili separatamente

Codice prodotto	Immagine	Descrizione	Contenuto
PX.4505FW		Pannello con dimensioni cm 44.5 x 44.5 x 5 in fibra di poliestere ad alta densità accoppiata a tessuto acustico di colore bianco.	Scatola da 4 pannelli
PX.4505FB		Pannello con dimensioni cm 44.5 x 44.5 x 5 in fibra di poliestere ad alta densità accoppiata a tessuto acustico di colore blue.	Scatola da 4 pannelli
PX.4505FG		Pannello con dimensioni cm 44.5 x 44.5 x 5 in fibra di poliestere ad alta densità accoppiata a tessuto acustico di colore verde.	Scatola da 4 pannelli
PX.4505FR		Pannello con dimensioni cm 44.5 x 44.5 x 5 in fibra di poliestere ad alta densità accoppiata a tessuto acustico di colore rosso.	Scatola da 4 pannelli
PX.4510FW		Pannello con dimensioni cm 44.5 x 44.5 x 10 in fibra di poliestere ad alta densità accoppiata a tessuto acustico di colore bianco.	Scatola da 2 pannelli
AP.GLUES		Tubo di colla a base acquosa.	Tubo di colla per 6 pannelli PX.4505F o 4 pannelli PX.4510F

Note I pannelli sono composti da speciale fibra poliestere termolegata ad alta densità accoppiata a tessuto acustico molto resistente e lavabile, di vari colori come da catalogo.
I pannelli hanno un forte potere fono-assorbente e sono ideali per la correzione acustica degli ambienti.
Non essendo dotati di proprietà fono-isolanti non devono essere utilizzati in alternativa alla cabina silente.